

เอกสารแสดงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์



Canon iR-ADV DX 6860i

ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบ:	ดิจิทัลมัลติฟังก์ชันขาวดำ ขนาด A3
เทคโนโลยีการพิมพ์	การพิมพ์ด้วยเลเซอร์
ปริมาณการรับงาน:	สูงสุด: 33,300 หน้า/เดือน
อายุการใช้งานเครื่อง:	2,000,000 แผ่น หรือ 5 ปี
หมายเหตุ:	รูปนี้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมครบถ้วน

คุณสมบัติหลักของเครื่อง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ความสามารถหลัก	พิมพ์, สำเนา, สแกน, สแกนแบบ Send, จัดเก็บ	อุปกรณ์เสริม : แฟกซ์ (สูงสุด 4 เบอร์)
หน้าจอควบคุม	10.1 นิ้ว TFT LCD	หน้าจอสีระบบสัมผัส WSVGA
หน่วยประมวลผลกลาง	1.75GHz Dual Core Processor	
หน่วยความจำชั่วคราว (RAM)	มาตรฐาน: 5.0GB	
หน่วยความจำถาวร Solid State Drive(SSD)	มาตรฐาน*: 256 GB (อุปกรณ์เสริม: 1TB)	พื้นที่พร้อมใช้: 250 GB
รูปแบบการเชื่อมต่อ	เครือข่าย มาตรฐาน: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) อื่นๆ มาตรฐาน: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Device) x1	อุปกรณ์เสริม : NFC, Bluetooth Low Energy อุปกรณ์เสริม : Serial Interface Copy Control Interface
ปริมาณรองรับกระดาษ (A4, 80แกรม)	มาตรฐาน: 1,200 แผ่น 100 แผ่น ถาดอเนกประสงค์ 550 แผ่น ถาดกระดาษ x 2	สูงสุด: 6,350 แผ่น (เมื่อติดตั้ง High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 และ Paper Deck Unit-F1)
ปริมาณรองรับกระดาษออก (A4, 80gsm)	มาตรฐาน: 250 แผ่น	สูงสุด: 3,450 แผ่น (เมื่อติดตั้ง Staple Finisher-AB1 or Booklet Finisher-AB1 and 3rd Copy Tray Kit-A1)
ความสามารถในการจัดชุด * ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่แตกต่าง	มาตรฐาน: Collate, Group	เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple-On-Demand

Main Unit Specifications

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
รูปแบบกระดาษที่รองรับ	ถาดอเนกประสงค์: ชนิดบาง, กระดาษขาวทั่วไป, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษเคลือบ, กระดาษไข, กระดาษปอนด์, แผ่นใส, ฉลาก, กระดาษเจาะรู, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษดัชนี, ช่องจดหมาย	ถาดกระดาษ (บน/ล่าง): ชนิดบาง, กระดาษขาวทั่วไป, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษปอนด์, แผ่นใส, กระดาษเจาะรู, กระดาษหัวจดหมาย, ช่องจดหมาย* * ต้องติดตั้ง Envelope Feeder Attachment (มาตรฐานมากับเครื่อง)
ขนาดกระดาษที่รองรับ	ถาดอเนกประสงค์: ขนาดมาตรฐาน: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R ขนาดกำหนดเอง: 98.0 x 139.7 ถึง 320.0 x 457.2 มม. ขนาดอิสระ: 98.0 x 139.7 ถึง 320.0 x 457.2 มม. ช่องจดหมาย: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 ช่องจดหมายกำหนดเอง: 98.0 x 90.0 ถึง 320.0 x 457.2 มม.	ถาดกระดาษ(บน): ขนาดมาตรฐาน: A4, A5, A5R, A6R, B5 ขนาดกำหนดเอง: 98.0 x 148.0 ถึง 297.0 x 215.9 มม. ช่องจดหมาย: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 ถาดกระดาษ(ล่าง): ขนาดมาตรฐาน: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R ขนาดกำหนดเอง: 98.0 x 148.0 ถึง 304.8 x 457.2 มม. ช่องจดหมาย: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
น้ำหนักกระดาษที่รองรับ	ถาดอเนกประสงค์: 52 ถึง 300 แกรม ถาดกระดาษ(บน-ล่าง): 52 ถึง 256 แกรม	กลับสองด้าน: 52 ถึง 256 แกรม
ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง	โหมดเร่งด่วน: 4 วินาที หรือ น้อยกว่า* จาก Sleep Mode: 6 วินาที หรือ น้อยกว่า จากเปิดเครื่อง: 6 วินาที หรือ น้อยกว่า**	*เวลาเมื่อปรากฏปุ่ม Copy ขึ้นที่หน้าจอ **เวลาที่นับจากเปิดเครื่องจนเห็นปุ่ม Copy พร้อมใช้งาน (ไม่ใช่การจองงานพิมพ์)
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง)	620 x 722 x 937 มม.	
พื้นที่สำหรับติดตั้ง(กว้าง x ลึก)	มาตรฐาน: 1,138 x 1,162 มม. (ประตูด้านขวา, ถาดอเนกประสงค์ และ ถาดกระดาษถูกเปิดออก)	แบบติดอุปกรณ์เสริมทั้งหมด: 1,866 x 1,162 มม. (เมื่อติดตั้ง Staple Finisher-AB1/Booklet Finisher-AB1 และ ถาดขยาย+ Paper Deck Unit-F1 + ถาดกระดาษถูกเปิดออก)
น้ำหนัก	ประมาณ. 94 กก.	รวมหมึก

คุณสมบัติการพิมพ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	More Description
ความเร็วการพิมพ์	สูงสุด 60 หน้า ต่อนาที (A4, A5*, A5R, A6R*) สูงสุด 32 หน้า ต่อนาที (A3) สูงสุด 36 หน้า ต่อนาที (A4R)	*สำหรับการพิมพ์แบบ 1 ด้าน
ความละเอียดการพิมพ์	1,200 x 1,200	(จุดต่อตารางนิ้ว)
ภาษาในการพิมพ์ (Driver)	มาตรฐาน: UFR II, PCL6	อุปกรณ์เสริม: Adobe® PostScript®3TM
ไฟล์รองรับสำหรับการพิมพ์ตรง	PDF, EPS, TIFF/JPEG, and XPS	
พิมพ์จากอุปกรณ์ไร้สาย และ คลาวด์	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business PRINT	อุปกรณ์เสริม: uniFLOW Online
ฟอนต์	PS fonts: 136 Roman PCL fonts: 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japanese, Korean, Simplified and Traditional Chinese) Barcode fonts**	อุปกรณ์เสริม: *ต้องติดตั้ง PCL International Font Set-A1 ** ต้องติดตั้ง Barcode Printing Kit-D1
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	UFR II: Windows®8.1/10/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 or later) PCL: Windows®8.1/10/Server2012/Server2012R2/Server2016/Server2019	PS: Windows®8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 or later) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 or later)

คุณสมบัติการทำสำเนา

Specification	iR-ADV DX 6860i	More Description
ความเร็วการทำสำเนา	สูงสุด 60 หน้า ต่อนาที (A4, A5*, A5R, A6R*) สูงสุด 32 หน้า ต่อนาที (A3) สูงสุด 36 หน้า ต่อนาที (A4R)	*สำหรับการทำสำเนาแบบ 1 ด้าน
เวลาในการพิมพ์แผ่น แรก (A4)	ประมาณ 2.9 วินาที หรือ น้อยกว่า	
ความละเอียดการทำสำเนา	600 x 600	(จุดต่อหนึ่งตารางนิ้ว)
ทำสำเนาหลายชุดพร้อมกัน	สูงสุด 9,999 ชุด	
ความ เข้ม-จาง	อัตโนมัติ หรือ ตั้งค่าเอง (9 ระดับ)	
ย่อ หรือ ขยาย	ความหลากหลายในการย่อ-ขยาย: 25% ถึง 400% (เพิ่มได้ครั้งละ 1%)	การตั้งค่า ย่อ/ขยายล่วงหน้า: 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%(1:1), 115%, 122%, 141%, 200%, 400%

คุณสมบัติการสแกน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ประเภท	มาตรฐาน: Single-pass Duplexing Automatic Document Feeder*	เป็นการสแกน 2 หน้า แบบไม่กลับกระดาษ * รองรับการตรวจจับกระดาษซ้อน
ปริมาณรองรับกระดาษของชุดป้อน	สูงสุด 200 แผ่น	(80 แกรม)
ต้นฉบับที่รองรับ และ น้ำหนัก	บนกระจก: แผ่นวัสดุ, หนังสือ, และวัสดุ 3 มิติ	บนชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ: การสแกน 1-ด้าน: 38 ถึง 220 แกรม การสแกน 2-ด้าน: 38 ถึง 220 แกรม * น้ำหนักที่รองรับสำหรับ A6R หรือ เล็กกว่า คือ 50 ถึง 220 แกรม
รองรับขนาดกระดาษ	บนกระจก: สูงสุด 297.0 x 431.8 มม.	บนชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ: ขนาดมาตรฐาน: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R ขนาดกำหนดเอง: 70.0 x 139.7 ถึง 304.8 x 431.8 มม.
ความเร็วในการสแกน (ภาพต่อนาที, ขาวดำ/สี, A4)	การสแกน 1-ด้าน: 135/135 (300 x 300 dpi, send) 80/80 (600 x 600 dpi, copy)	การสแกน 2-ด้าน: 270/270 (300 x 300 dpi, send) 160/90 (600 x 600 dpi, copy)
ความละเอียดในการสแกน (จุดต่อตารางนิ้ว)	สแกน สำหรับ Send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) (Pull) 600 x 600	สแกน สำหรับ การทำสำเนา: 600 x 600 สแกน สำหรับ แฟกซ์: 600 x 600
การใช้การสแกนแบบตั้ง	Color Network ScanGear2. For both TWAIN and WIA	ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows®8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

คุณสมบัติการสแกนแบบ Send

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ปลายทาง	มาตรฐาน: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box	อุปกรณ์เสริม: Super G3 FAX, IP Fax
สมุดบันทึกปลายทาง	LDAP 2,000 รายชื่อที่สามารถมองเห็น ส่วนกลาง (แบ่งปัน) 1,600 รายชื่อ ปุ่มด่วน(One-touch) 200 รายชื่อ	
ความละเอียดการสแกนแบบ Send (จุดต่อตารางนิ้ว)	แบบส่งออกจากเครื่อง(Send): สูงสุด 600 x 600	แบบดึงมาจากเครื่อง(Pull): สูงสุด 600 x 600
ภาษาในการสื่อสาร	ไฟล์: FTP (TCP/IP) SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV	E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

คุณสมบัติการสแกนแบบ Send

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
รูปแบบไฟล์	มาตรฐาน: TIFF, JPEG, PDF (Compact, Searchable, Apply policy, Optimize for Web, PDF A/1-b, Encrypted, Device Signature, User Signature), XPS (Compact, Searchable, Device Signature)	พิเศษสำหรับ รุ่น DX: Office Open XML (PowerPoint, Word) ,Trace & Smooth, User Signature

คุณสมบัติแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
จำนวนเบอร์แฟกซ์ที่รองรับสูงสุด	4	
ความเร็วโมเด็ม	Super G3: 33.6 kbps	G3: 14.4 kbps
รูปแบบการบีบอัด	MH, MR, MMR, JBIG	
ความละเอียด (จุดต่อตารางนิ้ว)	400x400 (Ultra Fine) 200x400 (Super Fine)	200x200 (Fine) 200x100 (Normal)
ขนาดในการส่งและรับแฟกซ์	การส่งข้อมูล: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5**, B5R* การรับข้อมูล: A3, B4, A4, A4R, A5R , B5, B5R	*ส่งเท่ากับ A4 ** ส่งเท่ากับ B4 แนวสั้น
การบันทึกข้อมูลแฟกซ์	สูงสุด 30,000 หน้า (2,000 งาน)	
ปุ่มด่วน(One-touch)	สูงสุด 200	
ส่งแบบเป็นกลุ่ม	สูงสุด 199 กลุ่ม	
ส่งแบบจำนวนมาก	สูงสุด 256 ปลายทาง	
หน่วยความจำสำหรับบันทึก	มี	

คุณสมบัติในการจัดเก็บ

Specification	iR-ADV DX 6860i	More Description
Mail Box (จำนวนที่รองรับ)	100 กล่อง 1 กล่องสำหรับ ข้อความรับเข้า 50 กล่องสำหรับแฟกซ์	จัดเก็บรวมสูงสุด 30,000 หน้า (2,000 งาน)
Advanced Box	ภาษาในการสื่อสาร: SMB or WebDAV ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows® 8.1/10Concurrent เชื่อมต่อสูงสุด: SMB:64 WebDAV:3	พื้นที่ว่างพร้อมใช้งาน มาตรฐาน: 16 GB เมื่อติดอุปกรณ์เสริม: สูงสุด 480 GB

คุณสมบัติเรื่องความปลอดภัย

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
การแสดงตัวตน และ การควบคุมการเข้าใช้	User Authentication (Picture Login, Picture and PIN Login, Card Login, Username and Password Login, Function Level Login, Mobile Login) Department ID Authentication (Department ID and PIN Login, Function Level Login)	uniFLOW Online Express (PIN Login, Picture Login, Picture and PIN Login, Card Login, Card and PIN Login, Username and Password Login, Department ID and PIN Login, Function Level Login) Access Management System (Access Control)
ความปลอดภัยทางด้านเอกสาร	ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานพิมพ์ (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการรับข้อมูล (Confidential Fax Inbox Forwarding Received Documents Automatically) ความปลอดภัยในการสแกน (Encrypted PDF, Device Signature PDF/XPS, User Signature PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration) ความปลอดภัยของพื้นที่จัดเก็บ (Mail Box Password Protected, Advanced Box Access Control)	ความปลอดภัยในการส่งข้อมูลออก (Setting for requesting password input per transmission, Restricted E-mail/File send functions, Confirming FAX number, Allow/Restrict Fax Driver Transmissions, Allow/Restrict Sending from History, S/MIME Support) การติดตามเอกสาร (Secure Watermark) * ต้องติดตั้ง uniFLOW Online / uniFLOW
ความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X authentication, SNMP V3.0 Firewall Functionality (IP/MAC Address Filtering), Dual Network Support (Wired LAN/Wireless LAN, Wired LAN/Wired LAN) Disabling Unused Functions (Enabling/Disabling Protocols/Applications, Enabling/Disabling Remote UI, Enabling/Disabling USB Interface)	G3 แฟกซ์ แยกจาก LAN USB Port แยกจาก LAN กำหนดสิทธิ์ในการเก็บไฟล์ที่ Advanced Box ในเครื่อง Scan และ Send -Virus Concerns สำหรับ E-mail ปลายทางได้
ความปลอดภัยเครื่อง	ปกป้องข้อมูลบน SSD [SSD Data Encryption (FIPS140-2 Validated), SSD Lock] Standard SSD Initialize, Trusted Platform Module (TPM), Job Log Conceal Function, Protecting MFD Software Integrity, Checking MFD	การทำงานร่วมกับ Software อื่น (Verify System at Startup, Runtime Intrusion Detection) Common Criteria Certification (HCD-PP) (available at a later schedule)
การบริหารเครื่อง และ ตรวจสอบ	Administrator Password, Digital Certificate And Key Management, Audit Log, Cooperating with External ระบบตรวจสอบความปลอดภัย (Security Information and Event Management) Image Data Logging, Security Policy Setting	

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพแวดล้อมการทำงาน	อุณหภูมิ: 10 ถึง 30 องศา ความชื้น: 20 ถึง 80 % RH (ความชื้นสัมพัทธ์)	
แหล่งพลังงาน	220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์, 6 แอมป์	
การใช้พลังงาน	สูงสุด: ประมาณ 1,800 วัตต์ เมื่ออยู่ใน Stand By mode: ประมาณ 50.7 วัตต์* เมื่ออยู่ใน Sleep mode: ประมาณ 0.8 วัตต์**	* ค่าอ้างอิง: วัตต์หนึ่งหน่วย ** 0.8 วัตต์ sleep mode ไม่สามารถใช้ได้กับทุกฟังก์ชันอาจเนื่องมาจากการตั้งค่าต่างๆ
การให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม	มีการให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม	สืบเนื่องจากปรัชญา "KYOSEI" ซึ่งมีแนวคิดที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแคนนอนจึงมีการคิดค้น, วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อม
การควบคุมสารอันตรายตามมาตรฐานยุโรป (EU-RoHS)	ผ่านมาตรฐานการควบคุมสารอันตรายของยุโรป (EU-RoHS Compliant)	มีการควบคุมสารอันตรายตามมาตรฐานยุโรป ทั้ง 6 สาร ได้แก่ ตะกั่ว, แคดเมียม, โครเมียม,ปรอท, สารโพลีโบรมิเนท-ไบฟีนิล และ สารโพลีโบรมิเนท-ไดฟีนิล-อีเทอร์
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	แคนนอนมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจดสิทธิบัตรทางปัญญากับทางสหรัฐอเมริกา และได้อันดับไม่ต่ำกว่าที่ 3 ในแต่ละปี มาตั้งแต่ปี 1991 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ควบคุมการเกิดโอโซนที่เป็นอันตรายในสภาพแวดล้อมการทำงานทั่วไป	มีการควบคุม	iR-ADV DX 6860i ใช้ระบบ Rolling Charging เพื่อลดการเกิดโอโซนในอากาศจนเหลือเพียง 1 ใน 1,000 ส่วนของโอโซนที่เกิดขึ้นจากระบบเดิม การได้รับโอโซนในปริมาณเข้มข้นจะทำให้เกิดความระคายเคืองต่อตา จมูก และคอ เกิดอาการปวดและเวียนศีรษะถ้าสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ
ผงแม่เหล็ก	ไม่ใช่ผงแม่เหล็ก	iR-ADV DX 6860i ใช้ระบบผงหมึกแห้งเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องเติมผงแม่เหล็ก ทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน และไม่มียกเลิกหมึก

วัสดุสิ้นเปลือง

Specification	iR-ADV DX 6860i	More Description
ตลับหมึก/ชุดสร้างภาพ	NPG-85 Black	
จำนวนหน้าที่รองรับหมึก(A4)	71,500 หน้า	(ครอบคลุม ปริมาณงานพิมพ์ที่A4:6%)
จำนวนหน้าที่รองรับชุดสร้างภาพ	BK Drum 488,000 หน้า	(ครอบคลุม ปริมาณงานพิมพ์ที่A4:6%)

ซอฟต์แวร์ และการจัดการเครื่องพิมพ์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
การตรวจสอบ และการรายงาน	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express	
เครื่องมือสำหรับการจัดการจากทางไกล	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System	
ซอฟต์แวร์สำหรับสแกน	Network ScanGear	
เครื่องมือสำหรับการปรับเปลี่ยน	Canon Driver Configuration Tool	
แพลตฟอร์ม	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)	
Document Publishing	iW DESKTOP	

แหล่งป้อนกระดาษ(อุปกรณ์เสริม)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
Cassette Feeding Unit-AQ1	ปริมาณรองรับกระดาษ: 2 x 550 sheets (80 แกรม) รูปแบบกระดาษที่รองรับ: ชนิดบาง, กระดาษขาวทั่วไป, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษปอนด์, Transparency, กระดาษเจาะรู, กระดาษหัวจดหมาย ขนาดกระดาษมาตรฐาน: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R	ขนาดกำหนดเอง: 98.0 x 148.0 ถึง 304.8 x 457.2 มม. น้ำหนักกระดาษ: 52 ถึง 256 แกรม ขนาดของอุปกรณ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 620 x 660 x 251 มม. (ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องหลัก) น้ำหนัก: ประมาณ 22 กก.
High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	ปริมาณรองรับกระดาษ: 2,450 sheets (80 แกรม) รูปแบบกระดาษที่รองรับ: ชนิดบาง, กระดาษขาวทั่วไป, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษปอนด์, กระดาษเจาะรู, กระดาษหัวจดหมาย ขนาดกระดาษมาตรฐาน: A4	น้ำหนักกระดาษ: 52 ถึง 256 แกรม ขนาดของอุปกรณ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 620 x 660 x 251 มม. (ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องหลัก) น้ำหนัก: ประมาณ 29 กก.
Paper Deck Unit-F1	ปริมาณรองรับกระดาษ: 2,700 sheets (80 แกรม) รูปแบบกระดาษที่รองรับ: ชนิดบาง, กระดาษขาวทั่วไป, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษหนา, กระดาษเจาะรู ขนาดกระดาษมาตรฐาน: A4, B5	น้ำหนักกระดาษ: 52 ถึง 256 แกรม ขนาดของอุปกรณ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 344 x 630 x 440 มม. (ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องหลัก) น้ำหนัก: ประมาณ 31 กก.

ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์เสริม)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
Card Readers	Copy Card Reader Attachment-B7 Copy Card Reader-F1	IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1
Others	Tab Feeding Attachment-F1 Buffer Pass Unit-P1	Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2

อุปกรณ์เสริมทางด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
ความปลอดภัยด้านข้อมูล	Memory Mirroring Kit-A1 1TB SSD-A1 250GB SSD-A1 (usage with Memory Mirroring Kit-A1)	

ระบบ และการควบคุม (อุปกรณ์เสริม)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
Print Accessories	PCL International Font Set-A1 PCL Asian Font Set-A1 PS Printer Kit-BC1	
Barcode Printing	Barcode Printing Kit-D1	
System Accessories	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Connection Kit-A3 for Bluetooth LE NFC Kit-E2	
Fax Accessories	Super G3 FAX Board-AX1 Super G3 2nd Line Fax Board-AX1 Super G3 3rd/4th Line Fax Board-AX1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1	

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	iR-ADV DX 6860i	รายละเอียดเพิ่มเติม
อุปกรณ์สำหรับผู้บกพร่อง	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1	
วัสดุสิ้นเปลือง	Staple-P1 Staple Cartridge-Y1	